

FIRE ISOLATOR

Ultra FI-PALCO akkumulátortakaró adatlap

Termékleírás

A lítium-akkumulátoros tűzgátló burkolatok tartós és rendkívül hatékony megoldást nyújtanak a lítium-akkumulátorokból származó tüzek elszigetelésére. Raktárak, logisztikai központok és egyéb tároló létesítmények számára tervezték őket; segítenek a veszélyes áruk elszigetelésében, valamint elősegítik a jogszabályi előírások és a biztosítási követelmények betartását.

Akár megelőző jelleggel, akár egy baleset során alkalmazzák, a takaró visszatartja a tüzet, megakadályozva annak terjedését és minimalizálva a járulékos károkat. Az ULTRA tűztakaró újra felhasználható, mosható és többszöri bevetésre alkalmas. Akár 2050 °C-os csúcshőmérsékletet is kibír, folyamatos üzemi hőmérséklete pedig 1400 °C.

A lefedett raklap a helyén maradhat, vagy targoncákkal és raklapemelőkkel biztonságosan mozgatható, így gyorsan áthelyezhető egy kijelölt izolációsterületre vagy biztonságos helyre.

Képek



Méretek és műszaki adatok

Cikkszám:	FI-PALCO
Méret:	1260mm x 860mm x 1165mm 1260mm x 1060mm x 1450mm Egyedi méretekben is kapható, kérjen tanácsot/árajánlatot
Súly:	9 kg
Anyaga:	96,6% – a legkiválóbb minőségű szilícium-dioxid, grafit bevonat
Hőmérséklettűrése:	+ 2050 °C (csúcs)
Osztályozás:	DIN EN 13501-1 classified with A1 certificate by KIWA/ MPA, ASTMD6413 classified by HPL Engineering NFPA701 by SGS, DIN SPEC 91489
HS kód:	70199000
Használat:	újrahasználható

Egyedi méretekben is kapható.

Képek



Használati utasítás

- A raklapburkolat kombinálható az automatizált és kézi aeroszolos tűzoltó rendszereinkkel.
- Szállítás strapabíró táskában
- Szekrény elérhető
- Nagy, színes hurkok a takaró kényelmes kezeléséhez
- Nincs lejárat dátum, megfelelő tárolás mellett 25 évnél hosszabb eltarthatósági idő

* A takaró szélességében és hosszában +/- 5%-os tűréshatárral rendelkezik, amelyet a hőmérséklet és a páratartalom befolyásolhat.

Képek

